

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 266.1

Условное обозначение деталей			Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
			Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %				
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*			1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	8000	0,05	-
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3*			1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	3300	0,05	-
Переход стальной П К 45х2,5-38х2			4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1500	0,1	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5			4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	240	0,4	-
Переход стальной П К 108х4-57х3			4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4			4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	383	2,3	-
Переход стальной П К 219х6-108х4			4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	281	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-57х3			4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	72	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5			4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	100	2,9	-
Переход стальной П К 325х8-273х7			4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	80	11	-
Переход стальной П К 377х9-159х6			4(40)	350	-	485	334	26,8	-	5 (60)	8	22	-
Заглушка стальная П 219х8			4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6 (60)	100	4,6	-
Заглушка стальная П 377х10			4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6 (60)	20	15	-
Тройник стальной 45х2,5			4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	500	0,3	-
Тройник стальной 57х3			4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	500	0,4	-
Тройник стальной О 48,3х2,6 (DN 40)			4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	600	0,4	-
Тройник стальной О 108х4			4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	500	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 89х6			4(40)	350	-	540	320	27	-	гарантируется	400	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4			4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	500	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5			4(40)	350	-	524	322	23,8	-	гарантируется	100	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6			4(40)	350	-	490	320	31,8	-	гарантируется	270	15	-
Отвод стальной ОтвСт 325х10			4(40)	350	-	520	335	29	-	гарантируется	12	56	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10			4(40)	350	-	485	295	28	-	гарантируется	12	97	-
Отвод стальной ОтвСт 76х3,5 (под 45 град)			4(40)	350	-	504	320	23,9	-	гарантируется	350	0,5	-
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5 (под 45 град)			4(40)	350	-	505	319	26,2	-	гарантируется	240	0,7	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4 (под 45 град)			4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	250	1,25	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)			4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	24	22,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5			4(40)	350	-	505	319	26,2	-	гарантируется	500	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4			4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	250	2,6	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: СтЗнс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю с применением неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

