


ОАО «Минский завод отопительного оборудования»  
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200  
ОКП РБ 27.21.20.500



Тройник 20 ГОСТ 8948-75  
диаметр условного прохода

ПАСПОРТ  
ШТАЖ.752243.0 ПС  
обозначение



## **1.Основные технические данные**

1.3 Условный проход –  $D_y$  \_\_\_\_\_

1.4 Присоединительная резьба G \_\_\_\_\_ – В по ГОСТ 6357-81.

1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.

1.4 Масса тройника, кг, не более \_\_\_\_\_

## **2 Технические указания**

2.1 Перед монтажом тройника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания тройника должен быть не более 12 кгс · м.

## **3. Консервация**

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

## **4. Транспортирование и хранение**

4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.

4.2 Тройники, отгруженные потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.

4.3 Хранение тройников в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

## **5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя**

5.1 Тройник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8948-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации тройника -2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)

(при необходимости)

*Михаил Дончукова Г.К.*  
Представитель ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

МП

Предприятие-изготовитель  
ОАО «Минский завод  
отопительного оборудования»

Печать (штамп) *Михаил Дончукова*  
ФИО подпись

расшифровка подписи

Дата продажи *14/04/16*

год, месяц, число

торгующей организации