GRUNDFOS

TP 32-120/2 A-F-A-BAQE

3 x 200-230/400 V, 50 Hz, 2-pole, IE3

製品番号	96512911
モデル	TP
説明	TP 32-120/2 A-F-A-BAQE
製品名	TP 32-120/2 A-F-A-BAQE
製品番号	96512911
技術データ	
定格流量	50 m³/h
定格揚程	30 m
最小効率指数 [MEI]	0.70
制御	固定速度
定格速度	2900 rpm
実際の羽根車直径	120 mm
材料	
ポンプハウジング	鋳鉄
羽根車	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
シャフトシール	
EPDM	
設置	
最大周囲温度	40 °C
最大動作圧力	10 bar
最小入口圧力	0.5 bar
液体	
液体温度	2 ... 120 °C
液体	水
電気データ	
ポンプ	
定格出力	7.5 kW
定格出力	7.5 kW
周波数	50 Hz
相数	3
定格電圧	3 x 200-230/400 V
定格電流	14.2-13.0/7.50 A
始動電流	100 A
力率	0.85
定格速度	2900 rpm
効率	
効率指数 [EI]	0.70
効率	IE3
寸法	
吐出口径	DN 80
吸込口径	DN 100
配管接続	
吸込口径	DN 100
吐出口径	DN 80