




Общий Каталог



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой


Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой:

4,2 МПа (42 бар), от 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), для 1"

Серия	Размер (axb)	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R251P	1/2"x 3/4"	14	69	27	54	18	63	25	30
	3/4"x 3/4"	14	70	28	54	18	63	32	30
	3/4"x 1"	18	85	31	63	21	73	32	37
	1"x 1"	22	95	38	70	23	73	40	37



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой:

4,2 МПа (42 бар), от 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), для 1"

Серия	Размер (axb)	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R251WP	1/2"x 3/4"	14	69	27	54	18	63	25	30
	3/4"x 3/4"	14	70	28	54	18	63	32	30
	3/4"x 1"	18	85	31	63	21	73	32	37
	1"x 1"	22	95	38	70	23	73	40	37