
Смеситель бытовой - Серия « ЭКО»
Корпус смесителя изготовлен из цинкового сплава.
Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором.



ЦС СМ 27/2 ЭКО

Комплект поставки
1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. трубка - излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри каталог производителя):
* - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)
** - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

Тех. характеристики:
1. Рабочая t от +5 до + 60С
2. Макс. рабочее давление - 0,45МПа
3. Механизм управления - картридж с керамичес. пластинами
4. Подключение к ВдС - резьба на корпусе смесителя для ГП -М10



ЦС СМ 27 (27/1) ЭКО


Комплект поставки
1.корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

***- ЦС СМ 27 L-245 мм.
-ЦС СМ 27/1 L -150 мм.

* - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан.
Комплектация гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика (покупателя).
Продавец оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

ВНИМАНИЕ!!!
Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускайте механические повреждения корпуса и чистку, с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.



ЦС СМ 27/3 ЭКО

Комплект поставки
1.корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

* - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

1. НАЗНАЧЕНИЕ:
Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения.
Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.
Не годен для смешивания и пуска газа.

Смеситель с корпусом из цинкового сплава, не предназначен для использования в многоэтажных жилых и не жилых зданиях, подключённых к центральному водоснабжению.

2. МОНТАЖ: -Монтаж и обслуживание должен производить слесарарь-сантехник - квалифицированный специалист.
2.1. Монтировать Гибкую Подводку (ГП),к корпусу смесителя (если тип крепления № 1, - Шланги Подключения ГП вставить в гайку, до монтажа к смесителю).
2.2. Смеситель установить, так,чтобы ГП прошли через отверстие умывальника или мойки, закрепить смеситель при помощи комплекта крепежа.
2.4. Присоединить ГП к водопроводной сети накидными гайками с резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Поднятием ручки - производиться пуск, остановка потока воды и регулировка количества. Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. В моделях СМ 27,СМ 27/1 и СМ27/2 поворот узла излива - регулирует направление потока воды.
Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

ПТГ « Центр Сантехники» собирает и проверяет смесители серии «ЭКО», по заказу потребителя. На смесители серии «ЭКО» действует ограниченная гарантия.
- на цинковый корпус смесителя 24 дня
- механизмы переключения - 6 мес.
Срок; с момента продажи через розничную сеть.

Смеситель собран и проверен ПТГ « Центр Сантехники»
Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, дом 1