ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОДЕЛИ Khlop CV-03/T, ½" – 2"

ПРИМЕНЕНИЕ

Обычное применение (водо- и теплоснабжение, пожаротушение, кондиционирование, вентиляция): горячая и холодная вода.
Промышленное применение (нефтехимическая, фармацевтическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, пищевая, цементная промышленности, а также водоканалы): горячая и холодная вода.



Рис. 1
Обратный клапан Khlop CV-03/T

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицировано в России.
Декларация Евразийского экономического союза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Конструкция: одностворчатый.
Покрытие: без покрытия.
Соединение: муфтовое, Ду 15-50.
Стандарты – директива 97/23/CE: продукция, исключенная из директивы (статья 1, п.3.2).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное рабочее давление – 16 бар.
Рабочая температура – +60°C.
Установка: вертикальная или горизонтальная (если поток не направлен вниз.

ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в течение ***одного года*** со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода).




Рис. 2
Конструкция обратного клапана модели Khlop CV-03/T

Таблица А. Габаритные размеры клапана.

Типоразмер		H, мм	L, мм	Вес, кг
мм	дюймы			
15	½	52	49	0,19
20	¾	61	58	0,29
25	1	69	70	0,44
32	1¼	87	80	0,58
40	1½	97	88	0,87
50	2	111	102	1,20

Таблица 2. Спецификация материалов

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь EN 12165
2	Створка	Неопрен
3	Заглушка	Латунь EN 12165
4	Крышка	Латунь EN 12165
5	Уплотнение	