GRUNDFOS

UPS 32-80 180

型号	UPS 32-80 180
产品编号	96406001
额定流量	0.6 - 10 m³/h
额定扬程	0.5 - 8 m
电源电压	1 x 230 V
频率	50 Hz
电机	
电机效率指数	EEI ≤ 0.20
电机类型	永磁
电机保护	内置
绝缘等级	F
防护等级	IP42
最大运行压力	10 bar
介质温度范围	2 - 110 °C
	2 - 95 °C
	2 - 70 °C
环境温度	0 - 40 °C
安装	
最小入口压力，防止气蚀和噪音	0.5 m
推荐最小入口压力	0.5 m
最小入口压力	0.5 m
最大入口压力	10 bar
连接法兰	PN 6/10
法兰间距	180 mm
螺纹连接	1 1/4"
材料	
泵壳	铸铁
叶轮	不锈钢
轴	不锈钢
轴承	碳
轴封	EPDM
其他	
控制面板	无
控制	恒压
可选	无
功能	自动适应性能曲线
	手动
	自动
包装尺寸	0.0 m³
毛重	0.0 kg
净重	0.0 kg
包装数量	1 件
托盘	
每层包装数量	1 件
每托盘层数	1 层
每托盘包装数量	1 件
托盘尺寸	0.0 x 0.0 x 0.0 m
托盘体积	0.0 m³
托盘毛重	0.0 kg
托盘净重	0.0 kg
海关编码	84137081
原产国	匈牙利