GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
モデル	UPS 32-80 180
説明	湿式ローター循環ポンプ
寸法図番号	96406029
技術情報	
流量	0 - 10 m³/h
揚程	0 - 8 m
周波数	50 Hz
電圧	1 x 230 V
最小効率指数	MEI ≥ 0.40
制御モード	固定速度
最大動作圧力	10 bar
液体温度範囲	2 - 110 °C
周囲温度	最大 40 °C
材質	
ポンプケーシング	鋳鉄
インペラ	PPS-GF40
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
接続	
接続規格	ISO 7005-2 PN 16
接続サイズ	DN 32
電気データ	
電源ケーブル	1.5 m, 3 x 0.75 mm²
電源プラグ	プラグなし
保護等級	IP42
絶縁クラス	H
最大入力	180 W
最大電流	1.3 A
始動電流	1.3 A
始動コンデンサ	内蔵
保護装置	内蔵
材質	
ポンプケーシング	鋳鉄
インペラ	PPS-GF40
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
寸法	
全長	180 mm
重量	
正味重量	4.5 kg
総重量	4.8 kg
梱包寸法	215 x 215 x 215 mm
梱包体積	0.01 m³
輸送	
輸送重量	4.8 kg
梱包寸法	215 x 215 x 215 mm
梱包体積	0.01 m³
関連文書	
取扱説明書	96406029
材質	
ポンプケーシング	鋳鉄
インペラ	PPS-GF40
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
技術情報	
流量	0 - 10 m³/h
揚程	0 - 8 m
周波数	50 Hz
電圧	1 x 230 V
最小効率指数	MEI ≥ 0.40
制御モード	固定速度
最大動作圧力	10 bar
液体温度範囲	2 - 110 °C
周囲温度	最大 40 °C
材質	
ポンプケーシング	鋳鉄
インペラ	PPS-GF40
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
接続	
接続規格	ISO 7005-2 PN 16
接続サイズ	DN 32
電気データ	
電源ケーブル	1.5 m, 3 x 0.75 mm²
電源プラグ	プラグなし
保護等級	IP42
絶縁クラス	H
最大入力	180 W
最大電流	1.3 A
始動電流	1.3 A
始動コンデンサ	内蔵
保護装置	内蔵
寸法	
全長	180 mm
重量	
正味重量	4.5 kg
総重量	4.8 kg
梱包寸法	215 x 215 x 215 mm
梱包体積	0.01 m³
輸送	
輸送重量	4.8 kg
梱包寸法	215 x 215 x 215 mm
梱包体積	0.01 m³
関連文書	
取扱説明書	96406029