GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
モデル	3
制御	固定速度
最大流量	4.5 m³/h
最大揚程	8 m
最大作動圧力	10 bar
流体温度範囲	-10 °C - +110 °C
周囲温度	最大 40 °C
最大効率指数	0.23
エネルギー効率指数	≤ 0.23
定格電圧	1 x 230 V
周波数	50 Hz
定格電流	0.35 A
最大入力	80 W
電源ケーブル	1.5 m, 3 芯
プラグ	なし
保護等級	IP42
絶縁クラス	F
モーター保護	内蔵
始動頻度	最大 50 回/時
相対湿度	最大 95 %
騒音レベル	≤ 43 dB(A)
接続寸法	1 1/2
接続規格	ISO 228
接続フランジ	PN 6/10
取付長さ	180 mm
正味重量	3.2 kg
総重量	3.5 kg
梱包寸法	0.0054 m³
梱包数	1
材質	
ポンプケーシング	鋳鉄
インペラ	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
シャフトシール	EPDM ゴム
規格	
設計	EN 733
取付寸法	EN 733
性能	EN 733
認証	CE, EAC, KC, RCM
材料番号	96406029