Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
0102030405060Q [м³/ч]
MAGNA3 D 100-40 F, 50Hz
P1
[кВт]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
252299
551
450
103330
434
84
135135
147243
450
270
299252
100
160
220
19
170
L
N
NCNOCINMAXMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 D 100-40 F
№ продукта:97924506
EAN код:5710626495849
Цена без НДС:4.677,00 UER
Технические данные:
Номинальный расход:28.7 м³/ч
Номинальный напор:3.8 м
Макс гидростатический напор:40 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:6 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 100
Допустимое давление:PN6
Монтажная длина:450 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:28 .. 530 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.27 .. 2.41 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.17
Нетто вес:61 кг
Брутто вес:70.8 кг
Объем поставки:0.208 м³
SwedishRSK No.:5732554
Norwegian NRF no.:9042802
25299
551
103330
434
135
270
29952
1006
220
170
1/1