

П А С П О Р Т

Люк полимерно-песчаный, Средний (60кН), для смотровых колодцев

ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:


Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений и пешеходных дорожках, тротуаров и проезжей части городских парков.

Условное обозначение:

ЛППС (люк полимерно-песчаный Средний) ТУ 5772-002-87769752-2011

Тип: Люк Средний, p=60кН

2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры: Обечайка(кольцо люка) - диаметр низ – 760 ± 5 мм - диаметр верх – 690 ± 5 мм - высота – 110 ± 10 мм Крышка люка - диаметр – 630 ± 5 мм - толщина крышки – 50 мм (глубина установки крышки в корпус 50мм) Технологическое отверстие – 585 ± 5 мм Масса люка в сборе: $45 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$ Номинальная нагрузка – 60 кН Условия эксплуатации от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$	
---	---

3. Комплектность:

Крышка люка – 1 шт.

Обечайка(кольцо люка) – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Люк полимерный песчаный средний ЛППС p=60 кН (48)

Количество изделий в партии: _____ шт

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

При установке люка необходимо подготовить прочное основание (опорное кольцо, конусный переходник), технологическое отверстие которого не превышает 600мм. Гарантия не распространяется на неправильно установленные изделия.

ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.