ЦС СМ 293/294

Смеситель для моек, умывальников и душевых кабин.Настенный монтаж.
Двухрукояточный. Предназначен для смешивания холодной и горячей воды.
Для моек и умывальников
- См-УмДРНр, См-МДРНр ГОСТ 25809-9 (излив с развальцованным носиком)
- См-УмДРНА, См-МДРНА ГОСТ 25809-96 (излив с аэратором).
Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге. - См-ДшДРНШл
С душевой сеткой на стационарной трубке. - См-ДшДРНТр.
Составной корпус.

СЕРИЯ
СТАНДАРТ
РАЗДЕЛ 1

Давление Раб./Макс.	0,63 МПа/1,0 МПа
Температура воды	от +5 до +75 гр.С
Группа герметичности	II группа
Материал корпуса	латунь ЛЦ 40 СД ГОСТ 17711-93
Поверхность корпуса	механическая полировка покрытие Никель -хром
Масса	
Упаковка	Индивидуальная

СТАНДАРТ

Смеситель **ЦС СМ 293**
Высота излива до рассекателя 228 мм
Вынос излива до рассекателя 185 мм



СТАНДАРТ

Смеситель **ЦС СМ 293 короткий излив**
Высота излива до рассекателя 175 мм.
Вынос излива до рассекателя 100 мм.

СТАНДАРТ

Смеситель **ЦС СМ 293 П-обр.изл.**
Высота излива до рассекателя 24 мм
Вынос излива до рассекателя 210 мм.

СТАНДАРТ

Смеситель **ЦС СМ 294** нижн.изл.
От центра корпуса до рассекателя 141 мм.
Вынос излива до рассекателя 205 мм.

СТАНДАРТ



Смеситель **ЦС СМ 293** душ
Шланг Пвх или Металлический
Длина шланга от 1,5 м. до 2,5 м
Лейка Пластиковая, металлизированная или металлокерамическая

ЦС СМ 293/1 ст.

Смеситель **ЦС СМ 293/1 стационар.**
Высота трубы до распылителя 1050 мм
Вынос излива до душевой сетки 255 мм
Сетка душевая пластиковая, металлическая.

варианты душевых насадок



ЦЕНТР САНТЕХНИКИ

Изготовитель: ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1
Смеситель настенный ЦС- СМ 294,ЦС-СМ 293,ЦС-СМ 293 душ.ЦС-СМ 293/1.
Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

1. Узел излива - 1 шт.
2. Кольцо рез. - 1 шт.
3. Кольцо пластик. – 1 шт.
4. Гайка - 1 шт.
5. Патрубок - 2 шт.
6. Шайба облицовочная - 2 шт.
7. Гайка - 2 шт.
8. Прокладка - 2 шт.
9. Узел корпуса - 1 шт.
10. Головка вентильная – 2 шт.
11. Маховик ручка – 2 шт.
12. Винт М5х8 - 2 шт.
13 Вставка - указатель - 2 шт.

Для ЦС СМ 293 Душ

14. Гибкий душ. шланг - 1 шт.
15. Настенный держатель - 1 шт.
17. Лейка душ. - 1шт.
18,19. Прокладка - 1 шт.

Для ЦС-СМ 293/1 стационар

20. Труба душевая стационарная в сборе с душевой сеткой - 1шт.
21. Упаковка - 1шт.
22. Паспорт - 1шт.





Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

См-МДРВ-15 ГОСТ 25809-96.ГОСТ 19681-94.ТУ 4951-001.52710068-2007

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ: **застраховано Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11**

Поворотом маховиков на 180° (поз.15) производиться пуск, остановка и регулировка количества и температуры водной струи.
Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:
- Корпус - 15 лет. – Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)
– Механизмы - 24 месяца Гарантия (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, дипломированным специалистом сервисной службы).

101000 Россия, МО, г.Подольск Домодедовское ш. дом 1 www.cs-trade.ru Центр Сантехники

ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ И ИХ ОПИСАНИЯ

- возвратно-поступательная вентильная головка
Вентильная головка с резиновыми торцевыми прокладками.
Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59.
Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.

К – керамическая вентильная головка
Вентильная головка с керамическими пластинами.
Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59.
Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.



бел. мах. – белый пластиковый маховик
М – металлизированный пластиковый маховик
Мет – металлический маховик

Упаковка

Индивидуальная коробка
-габариты (ШхГхВ) 170х280х75 мм
-вес брутто ЦС СМ 293/294 -0,86 кг
-вес брутто ЦС СМ 293/1 ст - 0,8 кг
-труба стационарная - 0,2 кг
Связка - 10 штуки
- габариты (ЩхГхВ) 340х280х375 мм
- вес брутто ЦС СМ 293/294 - 8,6 кг
- вес брутто ЦС СМ 293/1 ст - 8 кг
- трубы стационарные связка 10 шт. -3 кг.
трубки стационарные отдельно.
Большая общая коробка - 10 шт.индив. кор.
- габариты (ШхГхВ) 350х290х385 мм
- вес брутто ЦС СМ 293/294 - 9 кг.
- вес брутто ЦС СМ 293/1 - 8,6 кг.
- трубы стационарные связка 10 шт. -3 кг.

- Излив Д 16 с аэратором L 230 мм., L- 130 мм.
- Излив Р-обр. L -210 мм.