




КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ на PN 1,6 МПа

Паспорт

M 21204 - 015 PC



Декларация о соответствии ЕАЭС ВУ/112.11.01. ТР010 007 08592. Срок действия до 24.11.2022 г.
Декларация о соответствии ВУ/1211.01 ТР013 022 18071. Срок действия до 18.07.2022 г.
Декларация о соответствии ВУ/112.03.12.003 50451. Срок действия до 06.11.2024 г.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03.12.003 59451. Срок действия до 06.11.2024 г. Кладаны запорные на PN1,6 МПа соответствуют требованиям (товарам), подлежащей логическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. (Протокол № 5957/1-11 от 09.11.2020 г.)

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа (далее клапаны), предназначенные для монтажа на трубопроводах воды.

Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-цапковые (м-ц).

1 Основные технические данные

1. Основные технические данные

Таблица 1

Таблица 1	Параметр	Значение											
		Клапаны											
		DN15	DN20/15	DN20	DN25/20	DN25	DN32	DN40	DN50 (исп.01)	DN50 м-п	DN50 м-п (исп.01)		
Номинальный диаметр: - входного патрубка; - отверстия в затворе	15	20	20	25	25	32	40		50				
	15	15	20	20	25	32	40		50				
Таблица фигур		15B3p											
Давление номинальное, РН, МПа		1,6											
Рабочая среда		вода											
Температура рабочей среды, °С, не более		70											
Герметичность затвора кл. «D» ГОСТ 9544; утечки (по воздуху), см³/мин., не более	27		36		45		57,6		72		90		
Масса, кг, не более	0,22	0,26	0,32	0,42	0,49	0,64	1,1	1,2	1,1	1,4	1,2		
Строительная длина, мм, не более	46	55	66	70,5	70,5	83	95	100	95	100	96		
Материал деталей:	Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93												
	- корпус	ЛЦ40С ГОСТ17711-93					Сплав АК12 ГОСТ 1583-93						
	- крышка						Сплав Д16т ГОСТ 4784-2019						
	- шпиндель, золотник	Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93					Сплав Д16т ГОСТ 4784-2019						
- кольцо уплотнительное		Резина пищевая											
Привод		ручной, от маховика											

1.2 Показатели надежности:

- полный средний срок службы — 7 лет
- полный средний ресурс — не менее 7000 циклов;
- наработка до отказа — не менее 3000 циклов.

2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;
- руководство по эксплуатации — 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка на отказ — 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан DN 50, PN 1,6 МПа, т/ф 15БЗр, ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для изготовления и принят согласно ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для эксплуатации.

М.П.  (подпись) 04.2022 (месяц, год)

(упаковщик)

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%. Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

Адрес изготовителя: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94

Унитарное предприятие «Цветлит», факс (+375152) 56-98-39

e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.