

Смеситель ЦС СМ 25ш

Серия КЛАССИКА

**Двухручковый смеситель, для умывальника
и мойки**



Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный.

Облицовочная шайба литая

Предназначается для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на чугунные и стальные мойки, а так же на керамические умывальники в жилых помещениях зданий.

См-УмДЦБр, См-МДЦБр ГОСТ 25809-9 (излив с развальцованным носиком)

См-УмДЦБА, См-МДЦБА ГОСТ 25809-96 (излив с аэратором).

Смеситель подключается к водной магистрали при помощи гибкой подводки.

Крепление Шпилька

- Смеситель по параметру герметичности относится ко второй группе
- Рабочее давление не более 0,63 МПа.
- Максимальное давление не более 1 МПа.
- Температура воды от +5 до +75 гр.С.
- Размер резьбы для присоединения к водопроводу Г/П 1/2G
- Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров Г/П к цевью 15 ± 2 (мм).
- Резьба на цевье в отверстиях подключения Г/П М 10/1
- Механизмы смесителя – Латунные (изготовлены токарным методом из прутка)
- Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-поступательная с торцевой резиновой прокладкой
- Вентильные головки М 18/1 – с керамическими затворами

- Ручки, маховики (посадка «квадрат» $7*7\pm 0,3$ мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
- Отделка наружных поверхностей - механическая полировка
- Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)
- Масса, не более 0,5 кг.
- Упаковка индивидуальная