Название компании:Сантехкомплект Разработано:
Телефон:
Ema l: santec.ru Дата:

Печать из Grundfos CAPS [2018.08.004]

H
[м]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [м³/ч]

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

UPSD 40-120 F, 3*400 V, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

68 245

313

180 180

250

Rp 1/4 M12

200
100 100

12645

141

360

2

3

4 x ø14/ø19

150
84
40

100/110
100/110

3 7 8 L2
L2

1 2 21

L2

L3L2 87 3
L3 L3

L3
L1

L1 L1
L1

P1 P2

3

NC NO C CNONC

3 7 8 L2
L2

1 2 21

L2

L3L2 87 3
L3

L1
L1

L1
L1

L3
L3

P1 P2

3

C NO NC CNONC

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPSD 40-120 F
№ продукта: 96401948
EAN код: 5700390655440
Технические данные:
Количество скоростей: 3
Макс гидростатический напор: 120 дм
Данные на фирменной табличке: EAC
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
EN-JL1040
ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: DIN
Соединение труб: DN 40
Допустимое давление: PN 6 / PN 10
Монтажная длина: 250 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1:290 Вт Потребляемая мощность при скорости 2:330 Вт

Макс. потребляемая мощность: 460 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1: 0.49 A
Ток при частоте вращения 2: 0.56 A
Ток при скорости 3: 0.92 A
Cos фи на скорости 1: 0.85
Cos фи на скорости 2: 0.85
Cos фи: 0.72
Класс изоляции (IEC 85): F
Enclosure class (IEC 60529): X4D
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внутрен.
Система управления:
Реле: с реле
Положение коробки выводов: 12H
Другое:
Нетто вес: 33 кг
Брутто вес: 37.7 кг
Объем упаковки: 0.04 м³
Norweg an NRF no.: 9042508
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

24568313

180

Rp 1/4 M12

0016

2

3

4 x ø14/ø19

5

8440

100/110

0/110

1/1