

Монтажный элемент Geberit Duofix для биде, 112 см, универсальный



Образец





Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для подвесных биде с вертикальным смесителем
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями ø 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления подвесного биде 18 или 23 см
- Крепление биде регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления смесителя регулируются по ширине и высоте

Объем поставки

- Соединительное колено из ПНД, ø 50 мм
- Уплотнение ø 44/32 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепеж

Арт. №	B	H	T
111.520.00.1	50 см	112 см	10 см