Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.001]
H
[м]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0102030405060Q [м³/ч]
MAGNA3 80-100 F, Модель D
P1
[кВт]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
200
80
128
19
150/160
PN 6PN 10/1673
163
164
204
360
163
115
318
84
94
412
L
N
NCNOCINMAXMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 80-100 F
№ продукта:97924319
EAN код:5710626493951
Технические данные:
Номинальный расход:32.3 м³/ч
Номинальный напор:7.4 м
Макс гидростатический напор:100 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 80
Допустимое давление:PN10
Монтажная длина:360 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:31 .. 1043 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.32 .. 4.69 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.17
Нетто вес:30.5 кг
Брутто вес:32.9 кг
Объем поставки:0.072 м³
DanishVVS No.:380965810
SwedishRSK No.:5732520
FinnishLVI No.:4615167
Norwegian NRF no.:9042714
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
200
80128
150/160
PN 6PN 10/1673163
164
115
3189442
1/1