Название компании:Сантехкомплект Разработано:
Телефон:
Ema l: santec.ru
Дата:

Печать из Grundfos CAPS [2018.08.004]

H
[м]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [м³/ч]

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

UPSD 40-60 F, 1*230 V, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

68 246

314

180 180

250

Rp 1/4 M12

200
100 100

12545

141

360

2

3

4 x ø14/ø19

150
84
40

100/110
100/110

N L

T1T2 N L

K K

K

Stop

Start

1

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPSD 40-60 F
№ продукта: 96408907
EAN код: 5700390424336
Технические данные:
Количество скоростей: 3
Макс гидростатический напор: 60 дм
Данные на фирменной табличке: AAA,EAC
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
EN-JL1040
ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: DIN
Соединение труб: DN 40
Допустимое давление: PN 6 / PN 10
Монтажная длина: 250 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1:250 Вт Потребляемая мощность при скорости 2:260 Вт

Макс. потребляемая мощность: 280 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В
Ток при частоте вращения 1: 1.25 A
Ток при частоте вращения 2: 1.25 A
Ток при скорости 3: 1.3 A
Cos фи на скорости 1: 0.87
Cos фи на скорости 2: 0.9
Cos фи: 0.94
Размер конденсатора - работа: 8 мкФ/400 В
Класс изоляции (IEC 85): F
Enclosure class (IEC 60529): X4D
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внутрен.
Система управления:
Реле: без реле
Положение коробки выводов: 12H
Другое:
Нетто вес: 32.6 кг
Брутто вес: 35.6 кг
Объем упаковки: 0.04 м³
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

24668314

180

Rp 1/4 M12

0016

2

3

4 x ø14/ø19

5

8440

100/110

0/110

1/1