



ОКП 14 6200
ОКП РЕ 24.44.26.520



УГОЛЬНИКИ
ПАСПОРТ
БФИП 302635.011 ПС

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 03878

Срок действия до 18.07.2017 г.

Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации

№ ВУ.40.41.013.Е. 000389.09.14 от 23.09.2014г.

1. Угольники с цилиндрической трубной резьбой предназначены для бесварочного соединения труб в быту и присоединения дополнительных приборов, бытовой техники и др. к существующим трубопроводным системам, в условиях неагрессивных сред (вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200 °С и номинальном давлении до 1,0 МПа.

2. Угольники изготавливаются в 4-х конструктивных исполнениях: с внутренней резьбой (угольники), с внутренней и наружной резьбой (угольники муфто-цапковые), с внутренней резьбой разных диаметров (угольники переходные), с наружной резьбой (угольники цапковые).

3. Конструкция и размеры приведены на рисунках 1-4 и в таблицах 1-4.

Таблица 1

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D, дюйм	B, мм	Масса, кг, не более
Угольник 15	15	G1/2-B	25	0,115
Угольник 20	20	G3/4-B	28	0,160
Угольник 25	25	G1-B	36	0,220




Рисунок 1. Угольник

Таблица 2

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D, (D1), дюйм	B, мм	B1, мм	Масса, кг, не более
Угольник 15, м-ц	15	G1/2-B	22	29	0,100
Угольник 20, м-ц	20	G3/4-B	27	34	0,150
Угольник 20x15, м-ц	20, 15	G1/2-B, (G3/4-B)	22	28	0,090
Угольник 25x20, м-ц	25, 20	G3/4-B (G1-B)	29	29	0,125




Рисунок 2. Угольник муфто-цапковый

Таблица 3

Обозначение	Диаметры номинальные, DN, DN1	D, дюйм	B1, мм	Масса, кг, не более
Угольник 20x15	20, 15	G1/2-B, G3/4-B	25	29
				0,140

Рисунок 3. Угольник переходной

Таблица 4

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D, дюйм	B, мм	Масса, кг, не более
Угольник 15, ц	15	G1/2-B	26,5	0,070

Рисунок 4. Угольник цапковый

4. На угольниках нанесена маркировка - присоединительная резьба в дюймах.

5. Материал угольников - Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711-93.

6. Комплектность:

- паспорт на каждое упаковочное место - 1 шт.

7. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня установки на трубопроводе.

8. Сведения об упаковывании.

Угольники упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Угольники должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°С минус 50°С и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°С.

9. Сведения об утилизации.

9.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.

10. Свидетельство о приеме.

Угольник 15 изготовлен и принят согласно ТУ РЕ 500059277.017-2002 и признан годным для эксплуатации.

М. П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

Упаковщик

02. 2017

(месяц, год)

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Пвелит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94.

Факс (0152) 77-04-88, e-mail: pvt-zwelit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwelit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.

РУП «Гродзенскі ЦітЛіт», ул. Горальска 72а, тел. 41-71-60