

## ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 <u>info@adl.ru</u> <u>www.adl.ru</u>

## ПАСПОРТ

Структу					ном ГРАНАР® се	·				
Структурная схема обозначения изделия:  ГРАНАР <sup>®</sup> KR XX. 02. XXX. XX. Ф/Ф  1 2 3 4 5 6				Конкретное обозначение изделия: (416 783) ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR20.02.065.16.Ф/Ф DN065 PN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=80оС						
1.Торговая марка задвижки			PN10/PN16) Тмакс=80оС Предприятие изготовитель:							
	2. Серия задвижки 3. Тип задвижки:			ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия						
	ручным управлением						18			
	иал корпуса						Торговый Дом АДА			
	ысокопрочный чугун (						Torgovyi Dom ADL			
	альный диаметр DN,		Обл	асть примеі	ения:		E /8			
	альное давление PN	, бар	Клиновые задвижки ГРАНАР® типа KR20 предназначены для установки в качеств							
	7. Тип присоединения Ф/Ф – фланец/фланец			запорного устройства на трубопроводах по транспортировке холодной, торячей воды прочих нейтральных сред, системах канализации.						
Ψ/Ψ -	- фланец/фланец						аний в соответствии с			
				731-018-816		aro misix neribir	ании в соответствии с			
Примеч			Nº		ние испытаний	///	Результат			
	этся по необходимос	ги	1		измерительный кон	7,5 7	Годен			
утдоо	0152746-2 / 2020	-	3		очность, плотность к	орпуса	Годен			
			4		ерметичности аботоспособности	1201	Годен Годен			
						100 351	Годон			
						Litanik otk				
						1 5				
Технич	еские характерис	тики				1				
Характер					Значение		Примечание			
	ьное давление, МПа пьная температура				1,6					
	льная температура с				+80 +35					
	тьная температура он				-10					
Рабочая	среда				вода					
		- FOCT 15150 60		хоз. б	ытовые стоки					
Присоед	ческое исполнение п инение	0100115150-69	УХЛ4 фланцевое							
	рметичности по ГОС	Γ 9544-2015		ч	А					
Тип упра					штурвал	В соответствии (	с договором поставки			
z	Средний назначенный ресурс			10	000 циклов					
Показатели надежности и безопасности	Среднии назначен	Средний назначенный срок службы Средний срок хранения			15 лет	При избежании	образования конденсата, прямого			
ж ж Тас	0					попадания сол	олнечных лучей и ультрафиолета			
70K 34Te:	Среднии срок хран				36 месяцев		прямым воздействием кислорода и с растворителями, жирами, маслами			
<u> </u>	느 및 명 Спецификация задвижки ГРАНАР® типа KR2						и, кислотами и т.д.			
			J				G			
1. Корпус	; 	GGG50				ACC COLOR				
2. Клин GGG50/EPDM		2.			10					
3. Гайка БрАЖ9-4				9	11					
4. Шток Нержавеющая с		таль	20X13	8	12					
5. Крышка GGG50			20 10000		13					
				_ 6	14					
		<del>                                     </del>			T 5	15				
<ol> <li>Сальн</li> </ol>			<b>АЖ9-4</b>		4					
	8. Грязевик NBR				3	arth.				
8. Грязев		GGG50			2		(A) (!) (B)			
<ol> <li>Крязев</li> <li>Штурв</li> </ol>	ал	00000				0 0 0 <del>0</del> 0				
	IA	Сталь 20								
9. Штурв 10. Гайка	1	Сталь 20			1 .		Jak Jakon			
9. Штурв 10. Гайка 11. Шайб	i ía	Сталь 20 Сталь 20			1 •					
9. Штурв 10. Гайка 11. Шайб 12. Колы	а ба Цо	Сталь 20 Сталь 20 NBR					(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B			
9. Штурв. 10. Гайка 11. Шайб 12. Колы 13. Колы	а ба Цо	Сталь 20 Сталь 20			1 n		(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B			
9. Штурв 10. Гайка 11. Шайб 12. Колы	а ба Цо	Сталь 20 Сталь 20 NBR			1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					



## ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

азмеры	и параме	тры задв	ижки ГРАН	<b>№ типа К</b> Р:	20							
	Размеры, мм											
DN	L	D	D1	D2	nxØd	b	t	Н	G	Масса, кг		
50	150	98	165	125	4x19	19	3	266	200	9,9		
65	170	118	185	145	4x19	19	3	296	200	13,3		
80	180	133	200	160	8x19	19	3	326	200	16		
100	190	153	220	180	8x19	19	3	354	240	20,1		
125	200	183	250	210	8x19	19	3	410	260	28,7		
150	210	209	285	240	8x23	19	3	435	280	36,8		
200	230	264	340	295	12x23	20	3	521	320	56,7		
250	250	319	405	355	12x28	22	3	617	360	84,1		
300	270	367	460	410	12x28	24,5	3	709	400	118		

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента установки продукции Покупателем, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента передачи продукции Покупателю. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.