GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
型式	UPS 32-80 180
取付寸法図	
最大運転圧力	10 bar
最高液体温度	110 °C
最低液体温度	-10 °C
周囲温度	最大 40 °C
技術	
電源周波数	50 Hz
定格電圧	1 x 230 V
位相数	1
定格速度	2900 rpm
定格電流	1.30 A
定格出力	180 W
効率指数	EEI ≤ 0.20
材料	
ポンプハウジング	ステンレス鋼
インペラ	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸シール	
接続フランジ	PN 16
接続フランジ	DN 32
接続フランジ	DN 40
接続フランジ	DN 50
接続フランジ	DN 65
接続フランジ	DN 80
接続フランジ	DN 100
接続フランジ	DN 125
接続フランジ	DN 150
接続フランジ	DN 200
接続フランジ	DN 250
接続フランジ	DN 300
接続フランジ	DN 350
接続フランジ	DN 400
接続フランジ	DN 450
接続フランジ	DN 500
接続フランジ	DN 600
接続フランジ	DN 700
接続フランジ	DN 800
接続フランジ	DN 900
接続フランジ	DN 1000
接続フランジ	DN 1200
接続フランジ	DN 1400
接続フランジ	DN 1600
接続フランジ	DN 1800
接続フランジ	DN 2000
接続フランジ	DN