
Схема 2. Боковое подключение



*При любом способе подключения (как с левой, так и с правой стороны) заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) обязательно должна располагаться сверху.
**Для модели «Каскад» необходимо использовать соединение ВР 1/2", для модели «Вега» - соединение НР1/2".

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.
Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили.
Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно.
Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

9. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения (Схема 1, Схема 2);
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии;
-при предъявлении претензий на комплектующие, приобретенные самостоятельно.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

10. Сведения о приемке

Сведения о приемке изделия ОТК :
Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.99.29-001-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Комплектовщик: _____

Штамп ОТК

Контролер ОТК: _____

Дата приемки: _____

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торгующая организация (магазин)

_____

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____» _____ 20 ___г.

Покупатель _____ /_____/ Подпись
Ф.И.О.

Продавец _____ /_____/ Подпись
Ф.И.О.

Служба поддержки: help@terminus.ru

TERMINUS®
ПРОИЗВОДСТВО ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
www.terminus.ru

ООО «Терминус»
144004, Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6
Тел.: +7 (499) 503-07-66

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель водяной

ТУ 25.99.29-001-63502961-2017

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.
Проверяйте правильность заполнения.

2 000000 096209

версия от 27.03.20

1. Общие положения

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для использования в системе горячего водоснабжения (ГВС) для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.

1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 25.99.29-001-63502961-2017, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. Технические характеристики

2.1. Полотенцесушитель ТЕРМИНУС выполнен из высоколегированной коррозионностойкой нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей ТЕРМИНУС используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7.

2.3. Вид обработки - полировка, покраска.

2.4. Давление рабочее - до 9 атм.

2.5. Испытано под давлением 15 атм.

2.6. Температура теплоносителя - до 115° С

2.7. В изделиях с маркировкой «Р+» применена технология внутренней защиты трубы «Inside protection», которая препятствует контакту воды с металлом, что делает изделия менее уязвимыми для электрохимической коррозии.

3. Комплектация изделия

3.1. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Люкс»:
- вентиль круглый ¾"х ½" ГШ - 2 шт.

(для моделей с круглым вертикальным коллектором: Версаль, Прованс, Астра, Европа, Кремона, Капри, Ватра, Альба)
-вентиль квадратный ¾"х ½" ГШ - 2 шт.

(для моделей с квадратным вертикальным коллектором: Латтэ,Тоскана, Грета, Палермо, Сицилия, Сорренто)
- эксцентрик 3/4"х1/2" - 2 шт.
- отражатель 3/4" - 2 шт.
- крепление телескопическое – 4 шт.
- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.2. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Стандарт»
3.2.1. ***«Лесенка-Стандарт»:***
- крепление телескопическое – 4 шт.
- заглушка - 1 шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.2.2 ***«Лесенка-Стандарт» с маркировкой в наименовании У+:***
-уголок со сгоном 3/4"х1/2 г/ш - 2 шт.
- крепление телескопическое – 4 шт.
- заглушка - 1 шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.3. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом» с боковым подключением:
- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1 шт.
- крепление телескопическое – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.4 Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом» с нижним подключением:

3.4.1. ***«Лесенка-Эконом» с нижним подключением:***
- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- крепление телескопическое – 4 шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.4.2. ***«Лесенка-Эконом» с нижним подключением с маркировкой в наименовании У+:***
-уголок со сгоном 3/4"х1/2 г/ш - 2 шт.- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- крепление телескопическое – 4 шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.5. Полотенцесушитель тип «Фокстрот»/«Фокстрот-Лиана»:
- крепление телескопическое – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.6. Полотенцесушитель тип «М-образный»/«П-образный»
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.7. Полотенцесушитель тип «М-образный с полкой»
- крепление телескопическое – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условиях соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1. Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

5.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС осуществляется параллельно к основной магистрали.


5.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.

5.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 9 атм. Если рабочее давление в системе ГВС выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 9 атм.

5.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов согласно Схеме 1, 2.

5.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене согласно схеме

Схема монтажа изделия к стене с помощью телескопических креплений



**Диаметр шляпы самореза не больше 7,5 мм*

5.7. Для сохранения полировки поверхности не рекомендуется применять абразивные моющие средства.

5.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.

5.9. **В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.**

6. Порядок установки

6.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилей.

6.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.

6.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.

6.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж (дюбеля в комплектацию не входят).

6.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.

6.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.


6.7. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие прокладок на соединениях.


7. Утилизация изделия

Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.


Схема 1. Нижнее подключение

Нижнее подключение 1.
Подключение вентилями





Нижнее подключение 2.
Подключение уголками



**Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителем на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке. Заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.*

Видеоинструкция по монтажу полотенцесушителя