Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
05101520253035404550Q [м³/ч]
MAGNA3 D 40-180 F, 50Hz
P1
[кВт]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
512
204
150
84
100/110
100/110
14/19
40
150
0
372
69303
1/4"
84
294220
250
155
260
130130M12
58
L
N
NCNOCINMAXMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 D 40-180 F
№ продукта:97924467
EAN код:5710626495450
Цена без НДС:3.502,54 UER
Технические данные:
Номинальный расход:14.1 м³/ч
Номинальный напор:9.6 м
Макс гидростатический напор:180 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 40
Допустимое давление:PN6/10
Монтажная длина:250 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:16 .. 610 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.18 .. 2.75 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.18
Нетто вес:31.3 кг
Брутто вес:35.2 кг
Объем поставки:0.087 м³
SwedishRSK No.:5732534
Norwegian NRF no.:9042761
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
512
15084
100/110
14/19
37269031/4"29420
260M12130
1/1