




Смывная клавиша Geberit Sigma01, двойной смыв



Образец



Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва

Арт. №	Поверхность/цвет	Материал	B	H	T
115.770.11.5	Альпийский белый	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см
115.770.21.5	Глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см
115.770.46.5	Матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см
115.770.DT.5	Гальванизированная латунь	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см
115.770.DW.5	Черный RAL 9005	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см
115.770.KA.5	Панель: глянцевый хром Клавиша: матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.3 см

Принадлежности

- Приемник для цилиндров Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см
- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Kapra