GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
モデル	3
接続寸法	1 1/2"
接続規格	ISO 228
取付方向	水平
最小吸込圧力	0.5 m
最大作動圧力	10 bar
液温	2 - 110 °C
周囲温度	最大 40 °C
液体	水
液体ポンプ輸送エンタルピー	最大 2000 J/kg
液体ポンプ輸送温度	最大 110 °C
最小液温	2 °C
最大液温	110 °C
定格圧力	PN 10
材質	
ポンプハウジング	鋳鉄
インペラ	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
シャフトシール	EPDM ゴム
電気データ	
周波数	50 Hz
定格電圧	1 x 230 V
位相数	1
定格速度	2870 rpm
定格電流	1.55 A
最大入力	340 W
効率指数	EEI ≤ 0.20
寸法	
全長	250 mm
重量	
正味重量	8.5 kg
総重量	9.5 kg
梱包体積	0.0 m³
梱包寸法	0 x 0 x 0 mm
関連資料	
製品番号	96406029
製品名	UPS 32-80 180
製品説明	UPS 32-80 180 1 1/2" 3 x 230 V
EAN番号	5712490000000
梱包数	1
梱包重量	9.5 kg
梱包体積	0.0 m³
梱包寸法	0 x 0 x 0 mm
関税番号	84137081
原産国	HU