

Сертификаты соответствия № TC RU C-RU.MH32.B.00254,
№ TC RU C-RU.MH32.B.00255. Срок действия с 24.02.2015 по 23.02.2020 г.
выдан органом по сертификации ООО «Нижегородский центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации».
Декларация соответствия № TC N RU Д-РУ.MH32.B.00152. Срок действия с
24.02.2015 по 23.02.2020 г.

ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия

30с41НЖ

обозначение излечения

ПАСПОРТ СЗ 0362 ПС

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель
ОАО "Питейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г.Семенов,
ул. Промышленная. Д. 3: Т. (831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер
Дата выпуска

Назначение	Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



Зарегистрированный товарный знак

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение				
Проход номинальный, мм	50	80	100	125	150
Масса, кг не более	17	25	35	54	83
Давление рабочее P_p МПа (кгс/см ²)	1,6 (16,0)				
Рабочая среда	вода; пар; нефть; масло; мазут				
Температура рабочей среды, не более	+ 425 °С				
Герметичность затвора	соответствует классу А по ГОСТ 9544-2015				
Тип привода	Ручной				
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев ГОСТ33259-2015 тип 21; исполнение уплотнит. поверхности В				
Толщина стенок корпусных деталей	соответствует СТ ЦКБА 014-2004				
Климатическое исполнение	У1				
Температура окружающей среды	От -40°С до +40°С				
Полный средний срок службы	Не менее 10 лет				
Полный средний ресурс циклов	2400				

3. Материал основных деталей

Корпус	Сталь 25Л	ГОСТ 977-88
Диски	Сталь 25Л	ГОСТ 977-88
Крышка	Сталь 25Л	ГОСТ 977-88
Втулка резьбовая	Латунь ЛС 59-1	ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе	Сталь 20Х13	ГОСТ 5632-72
Шпindel	Сталь 20Х13	ГОСТ 5632-72
Уплотнение сальника	Кольца графитовые	ТРГ

4. Комплектность

Задвижка в сборе 30с41нж;
Паспорт:

Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приеме

Задвижка 30с41нж соответствует ТУ 3741-005-00324292-2014 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подложит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40³⁰°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковок и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации – 1год.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеймо ответственного за приемку)

(подпись, дата, фамилия)