

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 231.1

выдан 27 июля 2020 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 231.1

Отгрузка по накладной № 1338682 от 27.07.20

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа. (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %				
Тройник стальной 26,9х2 (DN 20)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	3000	0,23	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	3000	0,4	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	200	3	-
Тройник стальной О 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	300	0,25	-
Тройник стальной О 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	600	0,3	-
Тройник стальной О 48,3х2,6 (DN 40)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	300	0,4	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-
Тройник стальной О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	50	0,4	-
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	200	0,8	-
Тройник стальной О 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	30	0,8	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	260	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	80	1,5	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	300	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	60	2,2	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	40	4,4	-
Отвод стальной ОтвСт 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	600	2,6	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	гарантируется	200	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 159х6	4(40)	350	-	490	340	32	-	гарантируется	204	8,1	-
Отвод стальной ОтвСт 159х6	4(40)	350	-	490	340	32	-	гарантируется	396	8,1	-
Отвод стальной ОтвСт 159х10	4(40)	350	-	470	315	30	-	гарантируется	60	13	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	30	45	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	24	68	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	гарантируется	24	78	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
3. Отводы по ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

