GRUNDFOS

UPS 32-80 180

型号	UPS 32-80 180
产品编号	96406001
产品名称	UPS 32-80 180
产品说明	单泵，湿转子，带集成控制
产品系列	3
额定转速	2900 rpm
最小进口压力，最高液体温度	0.5 bar, 95 °C
最小进口压力，最高液体温度	0.5 bar, 110 °C
最小进口压力，最高液体温度	0.5 bar, 120 °C
技术	
最大运行压力	10 bar
法兰标准	EN 1092-2
法兰尺寸	DN 32
法兰类型	PN 16
材料	
泵壳材料	铸铁
叶轮材料	不锈钢
轴材料	不锈钢
轴封	
轴封类型	机械密封
轴封材料	EPDM
轴封标准	EN 12756
轴封代码	BAQE
安装	
最小环境温度	0 °C
最大环境温度	40 °C
最大海拔高度	2000 m
电机	
电机类型	EC
电机效率	IE5
电机数据	1 x 230 V, 50/60 Hz, P2 = 1200 W
电缆	
电缆长度	1.5 m
电缆类型	H05VV-F
电缆横截面积	3 x 1.5 mm²
插头	
插头类型	无
其他	
重量，净重	24.5 kg
重量，毛重	25.5 kg
包装尺寸	0.0 m³
包装数量	1 件
海关税号	84137081
原产国	匈牙利
环境合规性	ErP 就绪
环境产品声明	可用
产品质量	生产国质量
版本	2024-01-01