펌프 사양

펌프 형태	인라인 펌프
설치 위치	수평
최대 작동 압력	10 bar
허용 유체 온도 범위	-10 °C ... +110 °C
유체	물
유체 밀도	992.2 kg/m³
동점도	0.6 mm²/s
펌프 하우징	주철
임펠러	플라스틱
샤프트 씰	세라믹
샤프트	스테인리스 강
베어링	흑연
모터 보호	IP44
절연 등급	F
모터 유형	표준 모터
주파수	50 Hz
전압	1 x 230 V
최대 입력 전력	0.25 kW
최대 전류	1.1 A
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.20
모터 효율	42.1 %
펌프 효율	19.1 %
전체 효율	8.0 %
최대 흡입 압력	10 bar
최소 흡입 압력	0.5 bar
최대 주변 온도	+40 °C
최대 주변 상대 습도	95 %
최대 고도	2000 m
소음 레벨	43 dB(A)
유체	물
유체 밀도	992.2 kg/m³
동점도	0.6 mm²/s
펌프 하우징	주철
임펠러	플라스틱
샤프트 씰	세라믹
샤프트	스테인리스 강
베어링	흑연
모터 보호	IP44
절연 등급	F
모터 유형	표준 모터
주파수	50 Hz
전압	1 x 230 V
최대 입력 전력	0.25 kW
최대 전류	1.1 A
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.20
모터 효율	42.1 %
펌프 효율	19.1 %
전체 효율	8.0 %
최대 흡입 압력	10 bar
최소 흡입 압력	0.5 bar
최대 주변 온도	+40 °C
최대 주변 상대 습도	95 %
최대 고도	2000 m
소음 레벨	43 dB(A)
유체	물
유체 밀도	992.2 kg/m³
동점도	0.6 mm²/s
펌프 하우징	주철
임펠러	플라스틱
샤프트 씰	세라믹
샤프트	스테인리스 강
베어링	흑연
모터 보호	IP44
절연 등급	F
모터 유형	표준 모터
주파수	50 Hz
전압	1 x 230 V
최대 입력 전력	0.25 kW
최대 전류	1.1 A
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.20
모터 효율	42.1 %
펌프 효율	19.1 %
전체 효율	8.0 %
최대 흡입 압력	10 bar
최소 흡입 압력	0.5 bar
최대 주변 온도	+40 °C
최대 주변 상대 습도	95 %
최대 고도	2000 m
소음 레벨	43 dB(A)