

МТ

Сертификат качества № 050240576 от 14.07.2023

Сертификат соответствия:
№ РОСС RU.04.010.05.00106.000384

Общество с ограниченной
ответственностью

"Текфест"

Грузополучатель: ель ООО "Август"
№ Машины: 0205УН/750
Наименование продукции: Уголок равнополочный
НД на продукцию: ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 535-2005 / ГОСТ 8509-93

Спецификации: № 19.01.25.05.2023



№ п/п	Номер плавки	Химические свойства	Стандарт на размеры	Форма поставки	Сорт	Пропорции	Размер поперечного сечения	Длина, мм	Кол. мест	Масса, т.
1	689205	Ст3сп-5	ГОСТ 8509-93	МД	1	ол	50x50x5	6000	6	25,055
									Итого:	25,055



№ п/п	Номер плавки	С	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Примечание
1	689205	18	20	62	9	16	9	10	20	6	8	

Примечание:
Свариваемость гарантируется.

№ п/п	Номер плавки	Партия	Временное сопротивление отв, Н/мм2	Предел текучести от, Н/мм2	Относительное удлинение 5, %	Изгиб в холодном состоянии	Ударная вязкость KCU	Ударная вязкость KCU после мех.старения при
1	689205	21019	485	320	30	Уд.	92	114

Примечание:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.



МТ

Сертификат качества № 050240576 от 14.07.2023

Сертификат соответствия:
№ РОСС RU.04.Р1.Д0.ОС106.С00384


Общество с ограниченной
ответственностью

"Текфест"

Грузополучатель: ель ООО "А ГРУПП"
№ Машины: 0205УН/750 СКАНИЯ
Наименование продукции: Уголок равнополочный
НД на продукцию: ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 535-2005 / ГОСТ 8509-93
(марки/поставки/профиль)

Спецификации: № 19 ОТ 25.05.2023 г.

№ п/п	Номер плавки	Класс прочности марки стали	Технические требования	Химические свойства	Стандарт на размеры	Форма поставки	Сорт	П р о ф и л ь	Размер поперечного сечения	Длина, мм	Кол. мест	Масса, т.
1	689205	Ст3сп-5	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 8509-93	МД	1	ол	50x50x5	6000	6	25,055
											Итого	25,055



№ п/п	Номер плавки	С	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Примечание
1	689205	18	20	62	9	16	9	10	20	6	8	

Химический состав*

Примечание:
Свариваемость гарантируется.

№ п/п	Номер плавки	Партия	Временное сопротивление отв, Н/мм ²	Предел текучести от, Н/мм ²	Относительное удлинение 5, %	Изгиб в холодном состоянии	Ударная вязкость КСЧ	Ударная вязкость КСЧ после мех.старения при
1	689205	21019	485	320	30	Уд.	92	114

Результаты испытаний

Примечание:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

