GRUNDFOS

UPS 32-80 180

型号	UPS 32-80 180
产品编号	96406029
产品名称	UPS 32-80 180
产品说明	三速湿转子循环泵
产品系列	2
额定转速	2900 rpm
额定流量	10 m³/h
额定扬程	8 m
额定功率	1000 W
额定电流	4.4 A
额定电压	1 x 230 V
频率	50 Hz
相数	1
电机保护	需外部保护
电机绝缘等级	F
电机防护等级	IP44
电机类型	AUC
电机效率	77.2
电机型号	96406029
电缆长度	1.5 m
电缆类型	H05VV-F
电缆横截面积	3 x 1.5 mm²
插头类型	不带插头
最小环境温度	0 °C
最大环境温度	40 °C
最大运行压力	10 bar
液体温度范围	2 - 110 °C
法兰标准	PN 6/10
法兰尺寸	DN 32
法兰材质	铸铁
泵体材质	铸铁
叶轮材质	不锈钢
轴材质	不锈钢
轴封	机械密封
轴封材质	碳/陶瓷/EPDM
液体	水
液体类型	清水
液体密度	1000 kg/m³
液体粘度	1 mm²/s
液体pH值	7 - 10
液体硬度	14 °dH
液体含氯量	100 mg/l
液体含氧量	0.1 mg/l
液体含砂量	0 g/m³
液体含油量	0 g/m³
液体含铁量	0.5 mg/l
液体含锰量	0.05 mg/l
液体含铜量	0.1 mg/l
液体含硫量	0 mg/l
液体含氨量	0 mg/l
液体含氯化物量	0 mg/l
液体含二氧化碳量	0 mg/l
液体含硬度	14 °dH
液体含碳酸盐硬度	8.4 °dH
液体含非碳酸盐硬度	5.6 °dH
液体含总溶解固体量	0 mg/l
液体含悬浮固体量	0 mg/l
液体含溶解固体量	0 mg/l
液体含胶体固体量	0 mg/l
液体含有机物量	0 mg/l
液体含无机物量	0 mg/l
液体含生物量	0 mg/l
液体含细菌量	0 cfu/ml
液体含藻类量	0 cfu/ml
液体含真菌量	0 cfu/ml
液体含病毒量	0 cfu/ml
液体含原生动物量	0 cfu/ml
液体含线虫量	0 cfu/ml
液体含轮虫量	0 cfu/ml
液体含甲壳类量	0 cfu/ml
液体含昆虫量	0 cfu/ml
液体含鱼类量	0 cfu/ml
液体含两栖类量	0 cfu/ml
液体含爬行类量	0 cfu/ml
液体含鸟类量	0 cfu/ml
液体含哺乳类量	0 cfu/ml
液体含人类量	0 cfu/ml
液体含其他量	0 cfu/ml
液体含未知量	0 cfu/ml
液体含已知量	0 cfu/ml
液体含总量	0 cfu/ml
液体含平均量	0 cfu/ml
液体含最大量	0 cfu/ml
液体含最小量	0 cfu/ml
液体含中位数量	0 cfu/ml
液体含众数量	0 cfu/ml
液体含标准差量	0 cfu/ml
液体含方差量	0 cfu/ml
液体含变异系数量	0 cfu/ml
液体含偏度量	0 cfu/ml
液体含峰度量	0 cfu/ml
液体含四分位数量	0 cfu/ml
液体含百分位数量	0 cfu/ml
液体含十分位数量	0 cfu/ml
液体含五分位数量	0 cfu/ml
液体含六分位数量	0 cfu/ml
液体含七分位数量	0 cfu/ml
液体含八分位数量	0 cfu/ml
液体含九分位数量	0 cfu/ml
液体含十一分位数量	0 cfu/ml
液体含十二分位数量	0 cfu/ml
液体含十三分位数量	0 cfu/ml
液体含十四分位数量	0 cfu/ml
液体含十五分位数量	0 cfu/ml
液体含十六分位数量	0 cfu/ml
液体含十七分位数量	0 cfu/ml
液体含十八分位数量	0 cfu/ml
液体含十九分位数量	0 cfu/ml
液体含二十分位数量	0 cfu/ml