



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту ser@utd74.ru



Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ОТ 25.03.2021 г. по 24.03.2024 г., выдан ООО «КЦ Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU.АД80.К 00007 (09.02.21-09.02.24), выдан ООО «КЦ Перспектива»

Паспорт № 275 выдан 23 января 2024 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ ₅ , %	Относительн ое сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											КСU -40°C			КСU -5°C	КСU -60°C
1	Тройник П 1-26.9х2.6-20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226/12	441	265	23,7	67	83	66	-	3 900	1 404
2	Тройник П 1-33,7х2,3-20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	439/10	447	263	23,9	69	88	70	-	3 600	2 304

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 27х2.5 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 121809/14	Г2007	1R9050	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 34х2.5 ст 20 ГОСТ 8734	Серт. № АК-494877/09	6773	5379	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, находящихся по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

** Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Начальник ОТК

Щапин А.В.

