Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0102030405060Q [м³/ч]
MAGNA3 65-150 F N
P1
[кВт]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
185
65
119
14/19
130/145
73130/145
133
164
133
204
340
94
312
84
74
386
L
N
NCNOCINMAXMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 65-150 F N
№ продукта:97924366
EAN код:5710626494422
Технические данные:
Номинальный расход:28.4 м³/ч
Номинальный напор:10.1 м
Макс гидростатический напор:150 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Нержавеющая сталь
EN 1.4308
ASTM 351 CF8
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 65
Допустимое давление:PN6/10
Монтажная длина:340 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:29 .. 1377 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.3 .. 6.18 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.17
Нетто вес:25.5 кг
Брутто вес:27.8 кг
Объем поставки:0.057 м³
DanishVVS No.:380984615
SwedishRSK No.:5803233
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
1856519
14/19
130/1457313
164
94
3127486
1/1