GRUNDFOS

UPS 32-80 180

型号	UPS 32-80 180
产品编号	96406001
产品名称	UPS 32-80 180
产品编号	96406001
产品族	单泵
描述	单泵，湿转子，单速
应用	暖通空调
应用	热水循环
液体温度范围	2 °C 至 110 °C
环境温度	最高 40 °C
最大运行压力	10 bar
法兰连接	PN 6/10
电机数据	
电机类型	湿转子
电机保护	需外部保护
额定转速	2900 rpm
额定功率	180 W
电压	1 x 230 V
频率	50 Hz
绝缘等级	F
保护等级	IPX4D
电缆长度	1.5 m
电缆类型	3 x 0.75
插头	无
材料	
泵壳	铸铁
叶轮	不锈钢
轴	不锈钢
轴承	碳/陶瓷/EPDM
重量和尺寸	
净重	14.5 kg
毛重	15.0 kg
包装	
包装体积	0.0 m³
其他产品数据	
能效指数 (EEI)	≤ 0.20
能效曲线	曲线 3
最小入口压力，25 °C	0.5 m
最小入口压力，50 °C	2.0 m
最小入口压力，95 °C	10.0 m
最小入口压力，110 °C	10.0 m
技术	
控制面板	无
控制功能	恒定压力
控制功能	恒定温度
控制功能	恒定曲线
控制功能	比例压力
控制功能	自动适应
控制功能	夜间降低
控制功能	手动
控制功能	外部设定点输入
控制功能	外部启动/停止输入
控制功能	外部关闭输入
控制功能	外部设定点输入 0 - 10 V
控制功能	外部设定点输入 4 - 20 mA
控制功能	外部设定点输入 0 - 20 mA
控制功能	外部设定点输入 Pt1000
控制功能	外部设定点输入 Ni1000
控制功能	外部设定点输入 PTC 10 kΩ
控制功能	外部设定点输入 PTC 1 kΩ
控制功能	外部设定点输入 NTC 10 kΩ
控制功能	外部设定点输入 NTC 1 kΩ
控制功能	外部设定点输入 Pt100