

СЕРИЯ 300

ОПТИМА



- Завеса с гладкой лицевой панелью.
- Цвет корпуса и лицевой панели - белый RAL 9003.
- Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL10 и встроенные кронштейны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина L [мм]	Тип*	Модель	Сеть [В-Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентилято- ров [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
ОПТИМА												
123034	1035		КЭВ-6ПЗ3232Е	220~50 380~50	4 / 6	12 / 17	1000 - 1200 - 1400	29,3 10,2	120	53	любое	12
123058			КЭВ-6ПЗ032Е	380~50	3 / 6	12 / 17	1000 - 1200 - 1400	10,2	120	53	любое	12
123035			КЭВ-9ПЗ032Е	380~50	4,5 / 9	18 / 23	1000 - 1200 - 1400	15,0	120	53	любое	12,5
123037	1525		КЭВ-9ПЗ012Е	380~50	4,5 / 9	12,5 / 16	1600 - 1900 - 2100	15,4	220	54	любое	17,5
123038			КЭВ-12ПЗ012Е	380~50	6 / 12	16 / 20	1600 - 1900 - 2100	20,1	220	54	любое	17,5
123039			КЭВ-15ПЗ012Е	380~50	7,5 / 15	21 / 26	1600 - 1900 - 2100	24,9	220	54	любое	18
123040	1960		КЭВ-12ПЗ042Е	380~50	6 / 12	12 / 16,5	2100 - 2400 - 2800	20,2	240	56	любое	22
123041			КЭВ-18ПЗ042Е	380~50	9 / 18	18 / 23	2100 - 2400 - 2800	29,8	240	56	любое	22
113010	1035		КЭВ-ПЗ132А	220~50	-	-	1000 - 1200 - 1450	0,6	120	53	любое	11
113011	1525		КЭВ-ПЗ112А	220~50	-	-	1800 - 2000 - 2200	1,0	220	54	любое	15,5
113012	1960		КЭВ-ПЗ142А	220~50	-	-	2300 - 2600 - 2900	1,1	240	56	любое	20

* Источник тепла завесы электричество, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель*	L	L1
КЭВ...32	1035	826
КЭВ...12	1525	1317
КЭВ...42	1960	1753

* Последние две цифры модели завесы

СКОРОСТЬ СТРУИ

