Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
020406080100Q [м³/ч]
MAGNA3 D 80-120 F, 50Hz
P1
[кВт]
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
244294
360
538
204
1/4"
415
97318
84
M12130
260
130
102218
360
294244
PN 6PN 10/16
19
200
150/160
128
80
L
N
NCNOCINMAXMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 D 80-120 F
№ продукта:97924515
EAN код:5710626495931
Технические данные:
Номинальный расход:35.3 м³/ч
Номинальный напор:8.9 м
Макс гидростатический напор:120 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 80
Допустимое давление:PN10
Монтажная длина:360 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:32 .. 1508 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.32 .. 6.86 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.18
Нетто вес:53.3 кг
Брутто вес:63.1 кг
Объем поставки:0.208 м³
SwedishRSK No.:5732564
Norwegian NRF no.:9042812
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
2449
5381/4"
415
97318M1213026
2449
PN 6PN 10/16200
150/16012880
1/1