




Общий Каталог



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой


Области применения

Максимальное рабочее давление при работе с водой:

4,2 МПа (42 бар), от 1/2" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2"

Максимальная рабочая температура: 120°C

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R250DS	1/2"	14	59	32	48	15	77	25
	3/4"	18	69	36	64	18	94	32
	1"	22	81	43	73	23	94	39
	1"1/4	28	99	57	82	28	94	48
	1"1/2	35	107	60	100	33	136	55
	2"	45	121	67	115	41	136	67



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальное рабочее давление при работе с водой:

4,2 МПа (42 бар), от 1/2" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2"

Максимальная рабочая температура: 120°C

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R250WS	1/2"	14	60	32	48	15	77	25
	3/4"	18	71	36	64	18	94	32
	1"	22	83	43	73	23	94	39
	1"1/4	28	102	56	82	28	94	48
	1"1/2	35	110	60	100	33	136	55
	2"	45	128	67	115	41	136	67