

# A501

## СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ХРОМИРОВАННЫЙ

### Область применения:

- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн стандартных размеров
- Для ванн с выпускным отверстием Ø52 мм

### Свойства:

- Слив-перелив система для ванны
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Закрытие сливного отверстия пробкой
- Гибкий шланг системы перелива

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 274

### Технические параметры:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Гидрозатвор                | 50 мм     |
| Скорость стока воды        | 43 л/мин. |
| Сопротивление гидрозатвора | 588 Па    |
| Термическая устойчивость   | 95° C     |

### Содержание комплекта:

- Корпус сифона с системой перелива
- Хромированная пластиковая решетка перелива
- Пробка из ПВХ на цепочке
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Профильное уплотнение

### Логистическая информация:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размеры (шт.)         | 310×200×100 мм |
| Количество (упаковка) | 20 шт.         |
| Количество (паллета)  | 320 шт.        |

### Обозначение продукта:

| Артикул  | EAN           | Длина (L) | Вес (шт.) |
|----------|---------------|-----------|-----------|
| A501     | 8594045937855 | 570 мм    | 0,391 кг  |
| A501-80  | 8595580500863 | 800 мм    | 0,4128 кг |
| A501-100 | 8595580541187 | 1000 мм   | 0,415 кг  |
| A501-120 | 8595580541194 | 1200 мм   | 0,4446 кг |

