GRUNDFOS

CR 20-4 A-A-A-E-HQQE

製品番号	96512810
型式	CR 20-4 A-A-A-E-HQQE
製品名	CR 20-4 A-A-A-E-HQQE
製品番号	96512810
材質	
ポンプボディ	ステンレス鋼
インペラ	ステンレス鋼
軸	ステンレス鋼
軸シール	
型式	単一メカニカルシール
材質	
シール面	カーボン/セラミック
ゴム部品	EPDM
設計	
吸込口径	DN 25
吐出口径	DN 25
接続規格	ISO 7005-2 PN 16
フランジ	鋳鉄
最大運転圧力	16 bar
最大吸込圧力	10 bar
最小吸込圧力	0.5 bar
液温	
最低液温	-30 °C
最高液温	120 °C
周囲温度	
最低周囲温度	-20 °C
最高周囲温度	60 °C
最大相対湿度	95 %
電気データ	
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格電圧	3 x 200-230 V
定格電流	4.2 A
力率	0.81
定格回転数	2900 rpm
効率	77.2 %
始動電流	28.0 A
始動時間	0.5 s
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
電動機効率	IE3
寸法	
全長	1168 mm
幅	210 mm
高さ	210 mm
重量	
正味重量	19.0 kg
総重量	20.0 kg
梱包体積	0.0 m³
関税番号	84137081
原産国	HU
材質	
ポンプボディ	ステンレス鋼
インペラ	ステンレス鋼
軸	ステンレス鋼
軸シール	
型式	単一メカニカルシール
材質	
シール面	カーボン/セラミック
ゴム部品	EPDM
設計	
吸込口径	DN 25
吐出口径	DN 25
接続規格	ISO 7005-2 PN 16
フランジ	鋳鉄
最大運転圧力	16 bar
最大吸込圧力	10 bar
最小吸込圧力	0.5 bar
液温	
最低液温	-30 °C
最高液温	120 °C
周囲温度	
最低周囲温度	-20 °C
最高周囲温度	60 °C
最大相対湿度	95 %
電気データ	
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格電圧	3 x 200-230 V
定格電流	4.2 A
力率	0.81
定格回転数	2900 rpm
効率	77.2 %
始動電流	28.0 A
始動時間	0.5 s
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
電動機効率	IE3
寸法	
全長	1168 mm
幅	210 mm
高さ	210 mm
重量	
正味重量	19.0 kg
総重量	20.0 kg
梱包体積	0.0 m³
関税番号	84137081
原産国	HU