GRUNDFOS

UPS 25-40 180

製品番号	96406001
型式	UPS 25-40 180
取付寸法	
吐出口径	32 mm
吸込口径	40 mm
取付長さ	180 mm
運転データ	
流体	水
流体温度範囲	2 ... 110 °C
最大運転圧力	10 bar
最小入口圧力	0.5 bar, 50 °C 2.8 bar, 95 °C 3.8 bar, 110 °C
周囲温度	最大 40 °C
最小周囲温度	0 °C
材質	
ポンプケーシング	ステンレス鋼
インペラ	PPS-GF40
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
Oリング	EPDM
電気データ	
電源周波数	50 Hz
電源電圧	1 x 230 V
定格出力	45 W
最大電流	0.45 A
最大入力	45 W
保護等級	IPX4D
絶縁クラス	F
最小効率指数	MEI≥0.23
制御モード	固定速度
始動電流	0.45 A
始動時間	0 s
電源ケーブル	1.5 m, 3 芯, ケーブルタイプ H05VV-F
電源プラグ	プラグなし
寸法	
最大幅	180 mm
最大高さ	180 mm
最大奥行き	180 mm
梱包寸法	185 x 185 x 185 mm
正味重量	2.5 kg
総重量	2.7 kg
梱包体積	0.006 m³
輸送梱包	
梱包数	1 pcs
梱包重量	2.7 kg
梱包体積	0.006 m³
梱包寸法	185 x 185 x 185 mm