

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UP 20-07 N 150
№ продукта:	59640506
EAN код:	5708601058721
Технические данные:	
Количество скоростей:	1
Макс гидростатический напор:	7 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	CE,VDE,EAC,WEEE
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. Т окр. среды при темп-ре жидкости 80 °C:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/4
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	150 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Макс. потребляемая мощность:	50 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при скорости 3:	0.24 А
Размер конденсатора - работа:	4 мкФ
Класс защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9Н
Другое:	
Нетто вес:	2.1 кг
Брутто вес:	2.3 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Danish VVS No.:	380611000
Finnish LVI No.:	4615602
Norwegian NRF no.:	9042207
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

