

**ПАСПОРТ**  
**№ 18 от 26.02.2024 г.**  
**Отвод стальной крутоизогнутый**

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО  
«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО  
«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

**1. Общие сведения об изделии**

Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 57x3,5

90° 108x4,0

90° 159x4,5

90° 159x6,0

Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,  
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034

Заказ (номер, дата): № 17 от 26.02.2024 г.

Партия №: 26

Дата выпуска (месяц, год): Февраль 2024 г.

Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной детали

Заказчик: ООО Торговый Дом «СантехСтройКомплект», 431510, Республика  
Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61

**2. Основные технические данные и характеристики**

Проход условный DN, мм:

50

100

150

150

Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по  
ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы  
коррозионностойки

| DN               | D   | T   | F=R | Масса отвода с<br>Θ=90° | Максимально допустимое P <sub>рабочее</sub> , МПа          |                                                   |                                        |
|------------------|-----|-----|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                  |     |     |     |                         | Вода,<br>насыщенный пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Перегретый пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Газ<br>(1 группа по ТР<br>ТС 032/2013) |
| 50               | 57  | 3,5 | 75  | 0,6                     | 10,00                                                      | 10,84                                             | 12,10                                  |
| Пробное давление |     |     |     |                         | 15,00                                                      | 16,26                                             | 18,15                                  |
| 100              | 108 | 4,0 | 150 | 2,5                     | 4,50                                                       | 5,60                                              | 6,60                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                         | 6,75                                                       | 8,40                                              | 9,90                                   |
| 150              | 159 | 4,5 | 225 | 6,1                     | 4,11                                                       | 4,86                                              | 5,60                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                         | 6,17                                                       | 7,29                                              | 8,40                                   |
| 150              | 159 | 6,0 | 225 | 8,1                     | 4,60                                                       | 6,60                                              | 7,45                                   |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

|                  |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
| Пробное давление | 6,90 | 9,90 | 11,18 |
|------------------|------|------|-------|

Максимальная рабочая температура, °C: 120  
 Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2  
 Материал: п. 3  
 Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1  
 Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10  
 Срок хранения, лет: 2  
 Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

### 3. Сведения о материалах

| № п/п | Наименование элемента                | Количество | Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ   | Наружный диаметр x толщина стенки, мм | Марка стали | Номер сертификата |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1     | Отвод 90° 57x3,5<br>ГОСТ 17375-2001  | 3600       | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 45x3,5                                | 20          | AK-565512/08      |
| 2     | Отвод 90° 108x4,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 2700       | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 76x4,0                                | 20          | 1300377293        |
| 3     | Отвод 90° 159x4,5<br>ГОСТ 17375-2001 | 924        | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 114x4,5                               | 20          | AK-097020/01      |
| 4     | Отвод 90° 159x6,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 420        | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 114x6,0                               | 20          | 32206224          |

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

### 5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
- паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
- руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

### 6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 57x3,5; отвод 90° 108x4,0; отвод 90° 159x4,5; отвод 90° 159x6,0 прошли приемосдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.



Особые отметки:

(подпись, дата)

КОПИЯ  
ВЕРНА