

GROHE EUROSTYLE



GROHE
SilkMove®



GROHE
SilkMove® ES



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy®

EUROSTYLE СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ GROHNE

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ



Eurostyle SilkMove® ES



Eurostyle

ТЕРМОСТАТЫ



Grohtherm 1000 NEW



Grohtherm 1000 NEW

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



New Tempesta 100



New Tempesta Cosmopolitan System 160

РУЧНЫЕ ДУШИ



New Tempesta 100


АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ СМЫВА



Essentials



Skate Air



33 565 001


хром

121,17

Eurostyle

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность



33 590 001


хром

121,17

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109
GROHE StarLight® хромированная поверхность



33 614 001


хром

190,22

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
46 мм керамический картридж с Eco-Override-Stop
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
аэратор
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность



33 591 001

хром

151,21

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove® керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight® хромированная поверхность
класс шума I по DIN 4109