

## Смеситель ЦС СМ 293-1У

**Серия УНИВЕРСАЛ**

**Настенный двухручковый смеситель - универсальный**



Настенный двухручковый смеситель. С изливом и душевой лейкой на гибком шланге.

Переключатель потоков воды – с картриджем с керамическими пластинами.

Предназначен - для подачи и смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на стене кухни или ванной комнаты в жилых, общественных и промышленных зданиях.

Смеситель по параметру герметичности относится ко второй группе

- Рабочее давление не более 0,63 МПа.
- Максимальное давление не более 1 МПа.
- Температура воды от +5 до +75 гр.С.
- Размер резьбы для присоединения к водопроводу 1/2G
- Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм).
- Материал основных деталей Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ17711-93.
- Механизмы смесителя – Латунные (изготовлены токарным методом из прутка)
- Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-поступательная с торцевой резиновой прокладкой
- Вентильные головки М 18/1 – с керамическими затворами
- Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7\*7±03 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
- Отделка наружных поверхностей - механическая полировка
- Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)
- Масса, не более 0,8 кг.
- Упаковка индивидуальная