

[Мембранные расширительные баки](#)  
[Гидроаккумуляторы Airfix](#)  
[Автоматические установки](#)  
[поддержания давления \(АУПД\)](#)  
[Автоматические установки](#)  
[деаэрации и подпитки](#)  
[Воронкогреватели](#)  
[Сепараторы воздуха и шлама](#)  
[Воздухоотводчики](#)  
[Гидравлические стрелки](#)  
[Предохранительные клапаны](#)  
[Группы присоединений](#)



## Flexcon CE

Неразборные расширительные баки Flexcon CE предназначены для защиты систем тепло- и холодоснабжения закрытого типа от чрезмерного повышения давления. Применение расширительных баков значительно сокращает количество аварий в закрытых системах тепло- и холодоснабжения, что увеличивает срок их службы и существенно уменьшает затраты на техническое обслуживание. Популярная бюджетная серия баков, не требующих технического обслуживания.

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Мембранные расширительные баки](#) / [Flexcon CE](#)



### Flexcon CE 10 бар

Неразборные расширительные баки для систем тепло- и холодоснабжения с температурой теплоносителя до 70 °С, концентрацией гликоля до 50% и рабочим давлением до 10 бар.

| Тип             | Емкость,<br>л | Предварительное<br>давление,<br>бар | Размеры  |          | Системное<br>соединение<br>(Наруж.) | Вес,<br>кг |   | Код заказа |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------|---|------------|
|                 |               |                                     | Ø,<br>мм | В,<br>мм |                                     |            |   |            |
| Flexcon CE 110  | 110           | 3,0                                 | 484      | 784      | 1"                                  | 38,5       | 6 | 16106      |
| Flexcon CE 140  | 140           | 3,0                                 | 484      | 950      | 1"                                  | 44,6       | 6 | 16136      |
| Flexcon CE 200  | 200           | 3,0                                 | 600      | 960      | 1"                                  | 49,3       | 6 | 16196      |
| Flexcon CE 300  | 300           | 3,0                                 | 600      | 1330     | 1"                                  | 73,7       | 6 | 16296      |
| Flexcon CE 600  | 600           | 3,0                                 | 790      | 1540     | 1"                                  | 132,0      | 6 | 16596      |
| Flexcon CE 800  | 800           | 3,0                                 | 790      | 1888     | 1"                                  | 182,0      | 6 | 16796      |
| Flexcon CE 1000 | 1000          | 3,0                                 | 790      | 2268     | 1"                                  | 210,0      | 6 | 16896      |

[Информация](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)

[Руководства](#)

#### Техническая информация

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная температура напорной магистрали : 120 °С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С (EN 13831/8).
- Минимальная рабочая температура: -10 °С.
- Содержание гликоля в теплоносителе: до 50%.
- Соответствует директиве об оборудовании высокого давления 97/23/ЕС.

#### Преимущества

- Бутылка-чужовая мембрана надежно поддерживает предварительное давление заправленного газа.
- Ровное глянцевое покрытие обеспечивает порошковая эпоксидная эмаль красного цвета (RAL 3002).
- Неразборная конструкция не требует обслуживания.