



ЗАО “РОСМА”, 188382, Ленинградская область, Гатчинский район,  
гп. Вырица, Сиверское ш., дом 168;  
(812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55 [info@rosma.spb.ru](mailto:info@rosma.spb.ru)



**ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТИП ТТ-В  
ПАСПОРТ и инструкция по эксплуатации  
НСРП.405131.001ПС**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры ТТ-В предназначены для измерения температуры жидкых и газообразных сред в условиях высоких динамических нагрузок.

## 2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры измеряемой среды. При изменении температуры объем жидкости в резервуаре изменяется, вследствие чего мениск жидкостного столбика в капилляре поднимается или опускается на величину, пропорциональную изменению температуры.

Термометры состоят из защищенной стеклянной оболочкой капиллярной трубы с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, защитного корпуса и защитной гильзы. Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубы. Верхняя часть капиллярной трубы (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) – в гильзе.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Гильза изготавливается либо из латуни, либо из нержавеющей стали (при длине погружной части 150 мм).

В зависимости от типа присоединения термометры изготавливаются в прямом или угловом исполнении.

## 3. ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### 3.1 Диапазон температур, длина погружной части, длина верхней части прибора.

Диапазон температур, °C					
Длина верхней части, мм					
Длина погружной части, мм	30	40	50	64	100

### 3.2 Пределы допускаемой погрешности термометра в зависимости от диапазона измеряемых температур и цены деления шкалы (ГОСТ 28498–90).

Диапазон измеряемых температур, °C	Пределы допускаемой погрешности термометров при цене деления шкалы			
	1	2	5	10
св. -38 до 0	±2	±3	—	—
св. 0 до 100	±1	±2	±5	±10
св. 100 до 200	±2	±4	±5	±10
св. 200 до 300	—	±4	±5	±10

### 3.3 Исполнение: прямое, угловое

### 3.4 Резьба присоединения гильзы: G1/2; M20x1,5; M22x1,5; M27x2

### 3.5 Материал гильзы: латунь; нержавеющая сталь (при длине погружной части 150 мм)

### 3.6 Рабочее давление на гильзе: 10 МПа – для латунных гильз; 25 МПа – для гильз из нержавеющей стали.

### 3.7 Размер под ключ на гильзе, мм: 27

### 3.8 Масса, кг, не более: 0,4

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- термометр (исполнение по заказу) – 1 шт.;
- паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 экз.

## **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Прибор \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ГОСТ 28498–90 «Термометры жидкостные стеклянные. ОТУ. Методы испытаний» и ТУ 4321-002-4719015564-2008 «Термометры жидкостные стеклянные технические ТТ и ТТ-В. Технические условия».

ПОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Поверитель:

Дата поверки: \_\_\_\_\_

## **7. ПОВЕРКА**

Проверка термометров жидкостных стеклянных технических ТТ-В (далее термометры) проводится в соответствии с ГОСТ 8.279 «Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методы и средства поверки».

**Проверка термометров проводится без гильз.**

Интервал между поверками – 3 года.

## **8. УСЛОВИЯ ЭСПЛУАТАЦИИ**

Термометры предназначены для эксплуатации в помещениях.

Термометры применяются при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 60 °C.

Влажность окружающей среды: не более 80 %.

## **9. ЭСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ**

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия:

- Прибор применять для измерения температуры лишь в среде, для которой он предназначен;
- Не превышать диапазон измерений.

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае:

- Прибор не работает;
- Столбик термометрической жидкости имеет разрыв;
- Погрешность показаний превышает допустимое значение.

При монтаже вращать термометр разрешается только за шестигранник защитной гильзы с помощью гаечного ключа.

**Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.**

Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м.

Резьбовые соединения уплотнить лентой ФУМ или линяной подмоткой.

Уплотнительная подмотка должна осуществляться в направлении, противоположном направлению вкручивания детали, чтобы при монтаже вкручиваемая деталь не срывала подмотку.

## **10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Транспортировка при температуре от минус 60 °C до плюс 60 °C и относительной влажности 100 % при 35 °C.

Хранение при температуре от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности 100 % при 35 °C.