

ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелювская засека д. 31, +7(487)270-23-36
ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №018/19		
Партия №0018/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25 ТПК АКВА
Муфта РР-Н SDR9/S4 – 25 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Соответствует	Лаккая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	5
1	Внешний вид									
2										
3										
4										
5										

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заклучение ОТК
Партия фитингов №0018/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловая засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №011/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
ОТК	Партия №0011/PP/19	Количество штук: 5000

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20 ТТК АКВА
Муфта РР-Н SDR9/S4 – 20 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н0840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0011/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	С.И. Фокин	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засада д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Паспорт №027/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Количество штук: 5000		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32 ТТК АКВА

Муфта РР-Н SDR9/S4 – 32 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует	3	цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	5
1		Гладкая наружная и внутренняя поверхности, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует					4	Черный с синей гайкой	Гарантируется	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заклпчение ОТК

Партия фитингов №0027/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Промышленное: 300004, г. Тула, ул. Шегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №036/19		
Партия №0036/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40 ТПК АКВА
Муфта РР-Н SDR9/S4 – 40 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.A1064.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0036/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шереметевская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Паспорт №043/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
	Партия №0043/PP/19	
	Количество штук: 3000	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50 ТПК АКВА
Муфта РР-Н SDR9/S4 – 50 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0043/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №045/19		
Партия №0045/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 63 ТПК АКВА
Муфта РР-Н SDR9/S4 – 63 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Парантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК
Партия фитингов №0045/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны



Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
3000004, г. Тула, ул. Шершневская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ИП р/изводство: 3000004, г. Тула, ул. Шертовская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
-----	-----------------------

Паспорт №053/19

Партія №0053/РР/19

Дата изготовления: 13-18.01.19 г.

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без заливов, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	Цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырая: РР Н030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0053/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выписки продюкши ОИР 19.01.19 г

Инженер - лаборант

Стажировщик И.В.

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.
Паспорт №052/19		
Партия №0052/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50х40
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0052/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19
Упаковка и маркировка удовлетворяет

Инженер - лаборант
Ф.И.О. _____
Наименование ОТК
С.А.П.О.Ж.Н.И.К.О.В. И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.
Паспорт №051/19		
Партия №0051/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50х40
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0051/PP/19 соответствует ГОСТ Р 32415-2013.

Изменение ОТК

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Дата выпуска продукции ОТК 19.01

Инженер - лаборант

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №050/19		
Партия №0050/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50х32
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Внешний вид	1	2	3	4	5	Тарантируется
		Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует		Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Тарантируется
		Черный с синей гайкой	Соответствует							Тарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0050/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловая засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №049/19		
Партия №0049/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40х32
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0049/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелювская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №048/19		
Партия №0048/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40х25
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0048/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Искренер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
---------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №047/19		
Партия №0047/РР/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 32х25
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0047/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «Политек Паип», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловая засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №046/19		
Партия №0046/Р/19		

фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 25х20
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Ллаккая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0046/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щербаковская засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Паспорт №023/19	Партия №0023/Р/19
		Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32х1/2 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхности, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Инженер - лаборант

Фокин С.В.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №021/19		
Партия №0021/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 32х1 1/4 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется
1		Тладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует			Черный с синей гайкой			1	Гарантируется
2			Соответствует							Гарантируется
3			Соответствует							Гарантируется
4										Гарантируется
5										Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0021/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №019/19		
Партия №0019/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 32х1 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Соответствует	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	Цвет	Стойкость при постоянном давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется
1	Внешний вид										Парантируется
2											Парантируется
3											Парантируется
4											Парантируется
5											Парантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заклечение ОТК

Партия фитингов №0019/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фоксин О.Н. —

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

ООО «Политек Пайн», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловая засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №016/19		
Партия №0016/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25х3/4 с внутренней резьбой
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0016/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1
Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №014/19		
Партия №0014/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 25х1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0014/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокис С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Паспорт №012/19	Партия №0012/PP/19
		Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 25х1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	3	цвет	4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется
1	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	ГОСТ Р 32415-2013	Соответствует	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	3	цвет	4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0012/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фоккин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловская засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №009/19		
Партия №009/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 20х3/4 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013
Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхности, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №009/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Заключение ОТК

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелювская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Паспорт №007/19	Партия №0007/PP/19
Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.			

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 20х1/2 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Выдательство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №007/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.А.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шершова засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №025/19		
Партия №0025/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 32х3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0025/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фоккин С.Н.

Надзорщик ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №028/19		
Партия №0028/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х1 1/2 с внутренней резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Парантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0028/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щерловая засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №030/19		
Партия №0030/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0030/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №032/19		
Партия №0032/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0032/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засака д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Паспорт №034/19	Партия №0034/Р/19
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.			

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Парантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0034/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Исполнел - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
---------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №037/19		
Партия №0037/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 50х1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Ладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Парантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0037/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелювская засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12-17.01.19 г.
Паспорт №039/19		
Партия №0039/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 50x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н0840.Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0039/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «Политак Паин», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
300004, г. Тула, ул. Шершневская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ИПovich: 300004, г. Тула, ул. Шелювская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №041/19	Партия №0041/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

Дата изготовления: 12-17.01.19 г.

Муфта 50x2 с внутренней резьбой

FOCT 32415-2013

Показатели качества

№№	п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Карта сырая: РР Н030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трибы №Р0СС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заклѣчение ОТК

Партия фитингов №0041/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Ф.Н. С.Н. Ф.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
300004, г. Тула, ул. Шершневская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК		Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №024/19		
Партия №0024/РР/19		

Мифта 32х1/2 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Илказателни качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырыя: РР Н030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выписка продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

НИКОФ — *Д.Д.*

Начальник ОТК

Есаповичков И.В.



ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засада д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №022/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Количество штук: 3000		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32х1 1/4 с наружной резьбой
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Ладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0022/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - разработчик	Фомин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
-----------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №020/19		
Партия №0020/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32х1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Внешний вид	1	2	3	4	5	Гарантируется	Гарантируется
		Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует			Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	цвет	Стойкость при постоянном давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	Стойкость при постоянном давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	Гарантируется	Гарантируется
		Черный с синей гайкой	Соответствует								
		1000	Гарантируется								

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0020/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительная

Инженер - лаборант

Фомин С.И.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №017/19		
Партия №0017/РР/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 25х3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0017/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЕК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №015/19	Партия №0015/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 25х1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0015/PP/19 соответствует требованиям ТООСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокеев С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»
+7(487)270-23-36
+7(487)270-23-34



Проезд: 300004, г. Тула, ул. Шереметьевская д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №013/19		
Партия №0013/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 25х1/2 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Соответствует	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	Цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	ГОСТ Р 32415-2013	испытаний	Соответствует			Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	Цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1	1000	Гарантируется	Гарантируется	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GF партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0013/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловая засада д. 31, +7(4872)70-23-36
 ООО «Политек Пэинт», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №010/19		
Партия №0010/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
 Муфта 20х3/4 с наружной резьбой
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний	Соответствует	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	цвет	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	5	4	3	2	1
1	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Соответствует	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	Черный с синей гайкой	1	1000	Гарантируется	Гарантируется	Черный с синей гайкой	Соответствует	Внешний вид

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0010/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокис С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №008/19		
Партия №0008/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 20х1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №008/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЕК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Паспорт №026/19	Партия №0026/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32х3/4 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ064.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0026/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фомин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засака д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №029/19		
Партия №0029/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0029/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36
+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №031/19	Партия №0031/Р/Р/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40х1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0031/Р/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №033/19		
Партия №0033/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40х1 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Парантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Парантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0033/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сажоужников И.В.
--------------------	------------	---------------	------------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПОЛИТЕК ПАЙП», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Партия №0035/PP/19
Паспорт №035/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40х3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний	Соответствует	Внешний вид	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	3	цвет	Стойкость при постоянном давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	4	Стойкость при постоянном давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	5
1		Ладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует					Черный с синей гайкой	1		1000	
2			Соответствует									
3			Соответствует									
4			Парантируется									
5			Парантируется									

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0035/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №038/19	Партия №0038/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 50х1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GF партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Видеотестирование о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0038/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК: 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №040/19		
Партия №0040/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50х1 1/4 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0040/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительные

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12-17.01.19 г.
Паспорт №042/19		
Партия №0042/PP/19		

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 50х2 с наружной резьбой
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.AЮ64.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0042/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»
+7(487)270-23-36
+7(487)270-23-34

Проезд: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Паспорт №044/19	Партия №0044/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
 Муфта 63х2 с наружной резьбой
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК
 Партия фитингов №0044/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
 Упаковка и маркировка удовлетворительны



Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------