

выдан 01 апреля 2021 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 94.1

Условное обозначение деталей		Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса а 1 шт., кг.	Прочие сведения
		Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текущего, МПа	Относительно е удлинение, %	Относи- тельное сужение, %				
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	3000	0,05	-
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	6 (60)	500	0,2	-
Переход стальной П К 38х3-32х3	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	6 (60)	200	0,2	-
Переход стальной П К 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	-	498	320	24,9	-	6 (60)	64	1	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	-	480	315	25,5	-	6 (60)	383	2,3	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	6 (60)	4	20	-
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	6 (60)	5	20	-
Переход стальной П К 426х9-159х4,5	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	6 (60)	4	37	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	-	480	390	21,5	-	6 (60)	6000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 114х4	4(40)	350	-	-	526	321	31,1	-	6 (60)	320	0,8	-
Заглушка стальная П 377х10	4(40)	350	-	-	490	320	31,8	-	6 (60)	20	15	-
Заглушка стальная П 630х10	4(40)	350	-	-	490	320	31,8	-	6 (60)	20	38	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	-	485	315	30	-	6 (60)	100	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	-	485	315	30	-	6 (60)	100	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	-	485	315	30	-	6 (60)	100	1,5	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	-	490	315	30	-	6 (60)	500	0,4	-
Тройник стальной О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	-	490	315	30	-	6 (60)	100	0,4	-
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	-	485	315	30	-	6 (60)	80	1,5	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	-	490	325	26,4	-	6 (60)	30	4,4	-
Тройник стальной О 133х4-108х4	4(40)	350	-	-	490	325	26,4	-	6 (60)	1	4,9	-
Тройник стальной О 219х6-133х5	4(40)	350	-	-	475	305	30	-	6 (60)	11	15,4	-
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	-	475	305	30	-	6 (60)	10	14,4	-
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	-	475	305	30	-	6 (60)	10	14,4	-


Отгрузка по накладной № 01.04.21

Отвод стальной ОтвСт 76х6	4(40)	350	-	490	340	34	-	-	гарантируется	440	1,7	-
Отвод стальной ОтвСт 89х3	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	280	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	гарантируется	355	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	460	325	30	-	-	гарантируется	160	5,7	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	15	27	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	14	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	40	78	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	20	97	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	250	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	250	2,6	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

Начальник ОТК



МАЛЖИН А.М.

