



ООО «МеталлПром-инвест», г. Таганрог

## ПАСПОРТ

об изготовлении элементов трубопровода

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, Р - 1,6Мпа

Сгоны короткие  
без покрытия



РОСС RU.10НА39.5188

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Части соединительные стальные с  
цилиндрической резьбой -

**Сгоны**

изготовлены из труб по  
ГОСТ 3262-75 (печная сварка).

Резьба на сгонах выполнена по ГОСТ 6357-  
81

Гарантийный срок эксплуатации – 12  
месяцев со дня отгрузки потребителю, при  
условии соблюдения правил хранения,  
монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2024

Ответственный за качество – мастер цеха

Панаари А.Т.



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Части соединительные стальные с  
цилиндрической резьбой (Сгоны)  
предназначены для соединения  
водогазопроводных труб с применением  
уплотнителя в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других  
системах, работающих в условиях  
неагрессивных сред (вода, насыщенный  
водяной пар, горючий газ и др.) при  
температурах проводимой среды не выше  
150 град. Цельсия и давлении до 1,6МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

где L1 – короткая и L2 – длинная части резьбы



| ДУ,<br>мм | Стенка,<br>мм | Длина<br>L, мм | Длина<br>резьбы<br>L1, мм | Длина<br>резьбы<br>L2, мм | Масса,<br>кг |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 15        | 2,5           | 100            | 9,0                       | 40                        | 0,092        |
| 20        | 2,5           | 100            | 10,5                      | 45                        | 0,109        |
| 25        | 2,8           | 110            | 11,0                      | 50                        | 0,162        |
| 32        | 2,8           | 120            | 13,0                      | 55                        | 0,231        |
| 40        | 3,0           | 120            | 15,0                      | 60                        | 0,340        |
| 50        | 3,0           | 130            | 17,0                      | 65                        | 0,429        |