ВОРОНКА МОСТОВАЯ

ВМ-150



1. Корпус воронки мостовой ВМ-150.
2. Решетка воронки мостовой ВМ-150.
3. Труба ТЧК 150-2000 ГОСТ 6942-98

ДУМИНИЧСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
DPK40.RU

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbitdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru

ВОРОНКА МОСТОВАЯ

ВМ-150

Назначение:

Воронка мостовая ВМ-150 (далее воронка) предназначена для отвода дождевых потоков как с уровня дорожного полотна, так и непосредственно из тела дорожной одежды.

Воронка изготавливается по ТУ 24.51.20-005-00435666-2019 с учетом требований ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев".

Воронка комплектуется отводящей трубой диаметром 150 и длиной 2000 мм. Допускается комплектация трубой другой длины (по согласованию).

Технические характеристики

Размер корпуса -	350х330 мм
Высота корпуса -	170 мм
Размер решетки -	290х270 мм
Высота решетки -	50 мм
Масса воронки без трубы -	23 кг

Материал, идущий на изготовление воронок - чугун серый марки СЧ 10 ГОСТ 1412-85

Техническое обслуживание:

В процессе эксплуатации воронка должна подвергаться периодической прочистке не реже одного раза в год от посторонних предметов, снижающих пропускную способность.

Прочистка включает в себя:

-удаление посторонних предметов от ребер решетки

-прочистку отводящей трубы

Комплектность:

В комплект поставки входит:

Воронки водосточные в сборе - партия

Паспорт на партию воронок - 1 экз.

Количество отгруженной продукции _____ шт.

Контролер ОТК : _____

Дата приемки: _____